

OFFICINA MECCANICA G.APOLLONIO
Monfalcone (GO) – Italy

Tel: 0039 0481 711390 Fax: 0039 0481 481904 e-mail: info@officina-apollonio.it <http://www.officina-apollonio.it>

Prestazioni attuatori elettrici multigiuro con motore 380V - 50Hz - 3 Fasi
Servizio ON/OFF S2-15' o passo-passo (INCHING) S4-25% - 60 avviamenti/ora
su valvole serie VSE – VSUE – VSTE – VSTHDE – VSPQE - BTVSPE

DN	F _{nom} (KN) (*)	F _{max} (KN) (**)	COPPIA NOMINALE (100%) (Nm)	COPPIA MINIMA (40%) (Nm)	COPPIA MASSIMA (Nm)	RPM (50 Hz)	POTENZA MOTORE A 50 HZ (KW)	AP/CH VALVOLA (secondi)
50	40	60	90	36	135	48	0,286	8
65	40	60	90	36	135	48	0,286	10
80	40	60	90	36	135	48	0,286	13
100	40	60	90	36	135	48	0,286	16
125	40	60	90	36	135	48	0,286	20
150	40	60	90	36	135	48	0,286	23
200	40	60	90	36	135	72	0,367	17
250	40	60	90	36	135	72	0,367	21
300	40	60	90	36	135	72	0,367	25
350	40	60	90	36	135	72	0,367	29
400	40	60	90	36	135	72	0,367	33
450	100	150	180	72	270	72	0,789	31
500	100	150	180	72	270	72	0,789	35
600	150	225	360	144	540	72	1,470	42
700	150	225	360	144	540	72	1,470	49
800	150	225	360	144	540	72	1,470	56
900	150	225	360	144	540	72	1,470	63
1000	180	270	720	288	1.080	72	3,368	69

(*) F_{nom} = SPINTA MAX APPLICABILE AL TRONCHETTO REGGISPINTA IN CONDIZIONI DINAMICHE CON
REGOLAZIONE DEL CONTROLLO DI COPPIA AL 100%

(**) F_{max} = SPINTA MAX APPLICABILE AL TRONCHETTO REGGISPINTA IN CONDIZIONI STATICHE CON COMANDO
MANUALE O MOTORE BLOCCATO

L'Officina Meccanica G. Apollonio si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.