

OFFICINA MECCANICA G.APOLLONIO
Monfalcone (GO) – Italy

Tel: 0039 0481 711390 Fax: 0039 0481 481904 e-mail: info@officina-apollonio.it <http://www.officina-apollonio.it>

Prestazioni attuatori elettrici a quarto di giro con motore 380V - 50Hz - 3 Fasi su valvole serie VF – VFL

DN 50 ÷ 300 Servizio ON/OFF S2-30' o passo-passo (INCHING) S4-25%-200 avvii/ora

DN 350 ÷ 600 Servizio ON/OFF S2-15' o passo-passo (INCHING) S4-25%-60 avvii/ora

DN	COPPIA NOMINALE (100%) (Nm)	COPPIA MINIMA (40%) (Nm)	COPPIA MASSIMA (Nm)	COPPIA DI REGIME (Nm)	POTENZA MOTORE A 50 HZ (KW)	AP/CH VALVOLA (secondi) (*)	COMANDO MANUALE (n°giri/90°)
50	150	60	225	60	0,040	15	21
65	150	60	225	60	0,040	15	21
80	150	60	225	60	0,040	15	21
100	150	60	225	60	0,040	15	21
125	300	120	450	120	0,040	15	21
150	300	120	450	120	0,040	15	21
200	600	240	900	240	0,040	30	21
250	600	240	900	240	0,040	30	21
300	600	240	900	240	0,040	30	21
350	1000	400	1500	400	0,122	31	(**)
400	1000	400	1500	400	0,122	31	(**)
450	2000	800	3000	800	0,286	31	(**)
500	2000	800	3000	800	0,286	31	(**)
600	2000	800	3000	800	0,286	31	(**)

(*) AP/CH VALVOLA = TEMPO DI MANOVRA NOMINALE RIFERITO ALLA COPPIA DI REGIME DELL'ATTUATORE

(**) DATO VARIABILE IN FUNZIONE DEL GRUPPO DI RIDUZIONE DEL COMANDO DI EMERGENZA

L'Officina Meccanica G. Apollonio si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.