

OFFICINA MECCANICA G.APOLLONIO
Monfalcone (GO) – Italy

Tel: 0039 0481 711390 Fax: 0039 0481 481904 e-mail: info@officina-apollonio.it <http://www.officina-apollonio.it>

Prestazioni attuatori elettrici multigiro con motore 380V - 50Hz - 3 Fasi
Servizio DI REGOLAZIONE S4-25% - 600 avviamenti/ora

su valvole serie VSPER-VSTPER-VSTHDPER

DN	F _{nom} (KN) (*)	F _{max} (KN) (**)	COPPIA NOMINALE (100%) (Nm)	COPPIA MINIMA (40%) (Nm)	COPPIA MASSIMA (Nm)	RPM (50 Hz)	POTENZA MOTORE A 50 HZ (KW)	AP/CH VALVOLA (secondi)
50	40	60	90	36	135	24	0,122	16
65	40	60	90	36	135	24	0,122	20
80	40	60	90	36	135	24	0,122	25
100	40	60	90	36	135	24	0,122	31
125	40	60	90	36	135	24	0,122	39
150	40	60	90	36	135	24	0,122	47
200	40	60	90	36	135	48	0,286	25
250	40	60	90	36	135	48	0,286	31
300	40	60	90	36	135	48	0,286	38
350	100	150	180	72	270	48	0,526	44
400	100	150	180	72	270	48	0,526	50
450	100	150	180	72	270	48	0,526	47
500	100	150	180	72	270	48	0,526	52
600	150	225	360	144	540	72	1,470	42
700	150	225	360	144	540	72	1,470	49
800	180	270	720	288	1.080	72	3,368	56
900								
1000								

(*) F_{nom} = SPINTA MAX APPLICABILE AL TRONCHETTO REGGISPINTA IN CONDIZIONI DINAMICHE CON
REGOLAZIONE DEL CONTROLLO DI COPPIA AL 100%

(**) F_{max} = SPINTA MAX APPLICABILE AL TRONCHETTO REGGISPINTA IN CONDIZIONI STATICHE CON COMANDO
MANUALE O MOTORE BLOCCATO

L'Officina Meccanica G. Apollonio si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.